

Wydajność m ³ /h	Nazwa centrali	Wymiennik	Wykonanie	Strumień powietrza (m ³ /h) przy 100 Pa	Izolacja (mm)	Średnica przyłącza (mm)	Typ silnika	Pobór prądu dla jednego wentylatora (kW)	Moc nagrzewnicy elektrycznej wstępnej (kW)	Rodzaj i moc nagrzewnicy wtórnej (kW)	Zasilanie nagrzewnicy wtórnej (ilość faz, napięcie V)	Klasa filtra (wlot/wydot)	Automatyczny by-pass	Wersja centrali	Wbudowana automatyka	Wymiary zewnętrzne szer. x wys. x głęb. (mm) S x W x G	Waga (kg)	
150-450	ADVANCE 1 P EC	NOWOŚĆ	przeciwprądowy	podwieszane	170	20	160	EC	0,05	-	-	-1,230	F7/G4	-	R1 lub R2	+	911 x 573 x 263	33
	ADVANCE 2 V EKO3	NOWOŚĆ	przeciwprądowy	pionowe	185	30	125	EC	0,06	-	E zew - max 1,0***	-1,230	F5/G3	+	L/R	+	595 x 410 x 715	45
	ROTO 2 VE EC	NOWOŚĆ	obrotowy	pionowe	220	20	125	EC	0,07	-	E - 0,60	-1,230	F5/F5	nw	L lub R	+	598 x 320 x 620	41
	STANDARD 2.5 VE 3	NOWOŚĆ	krzyżowy	pionowe	210	20	125	AC	0,09	E - 0,3	E - 1,00	-1,230	F5/G3	-	L lub R	+	598 x 295 x 690	40
	ROTO 3 VE EC		obrotowy	pionowe	260	20	125	EC	0,12	-	E - 0,60	-1,230	F5/F5	nw	L/R	+	598 x 620 x 320	41
	ROTO 3 PE EKO3	NOWOŚĆ	obrotowy	podwieszane	360	30	200	EC	0,14	-	E - 0,60	-1,230	F7/F5	nw	L/R	+	610 x 961 x 398	54
	ROTO 4 VE EKO3		obrotowy	pionowe	415	50	160	EC	0,13	-	E - 1,20	-1,230	F7/F5	nw	L lub R	+	900 x 850 x 560	83
	STANDARD 4 PE 3		krzyżowy	podwieszane	380	30	160	AC	0,22	E - 1,00	E - 2,00	-1,230	F5/F5	-	L/R	+	900 x 264 x 615	42
	STANDARD 4 VE 3		krzyżowy	pionowe	380	30	160	AC	0,22	E - 1,00	E - 2,00	-1,230	F5/G3	-	L lub R	+	970 x 800 x 352	68
	STANDARD 4 HE 3		krzyżowy	poziome	380	50	160	AC	0,22	E - 1,00	E - 2,00	-1,230	F5/G3	-	L/R	+	1000 x 670 x 354	48
ADVANCE 4 PE EKO3	NOWOŚĆ	przeciwprądowy	podwieszane	440	30	200	EC	0,13	-	E - 3,00	-1,230	F7/F5	+	L/R	+	1300 x 769 x 330	74	
550-750	ROTO 7 VE EKO3		obrotowy	pionowe	780	50	250	EC	0,22	-	E - 2,00	-1,230	F7/F5	nw	L lub R	+	1000 x 980 x 670	104
	ADVANCE 7 VE EKO3	NOWOŚĆ	przeciwprądowy	pionowe	765	30	250	EC	0,23	-	E - 1,20	-1,230	F5/F5	+	L lub R	+	1000 x 980 x 670	110
	ADVANCE 7 VW EKO3	NOWOŚĆ	przeciwprądowy	pionowe	765	30	250	EC	0,23	-	W - RAVS 250*	-	F5/F5	+	L lub R	+	1000 x 980 x 670	110
	STANDARD 7 PE 3		krzyżowy	podwieszane	560	30	250	AC	0,22	E - 1,20	E - 3,00	-1,230	F5/F5	-	L/R	+	1200 x 300 x 775	57
	STANDARD 7 VE 3		krzyżowy	pionowe	620	30	200	AC	0,25	E - 1,20	E - 3,00	-1,230	F5/G3	-	L lub R	+	950 x 845 x 462	82
	STANDARD 7 HE 3		krzyżowy	poziome	620	50	250	AC	0,25	E - 1,20	E - 3,00	-1,230	F5/G3	-	L/R	+	1170 x 690 x 504	70
ADVANCE 7 PE EKO3	NOWOŚĆ	przeciwprądowy	podwieszane	760	30	250	EC	0,24	-	E - 3,00	-1,230	F7/F5	+	L/R	+	1422 x 1074 x 358	106	
1000	STANDARD 10 PE 3		krzyżowy	podwieszane	1050	30	315	AC	0,32	-	E - 6,00	-3,400	F5/F5	+	L/R	+	1500 x 495 x 945	113
	STANDARD 10 PW 3		krzyżowy	podwieszane	1050	30	315	AC	0,31	-	W - RAVS 315*	-	F5/F5	+	L/R	+	1500 x 495 x 945	113
	STANDARD 10 VE 3		krzyżowy	pionowe	960	50	315	AC	0,18	-	E - 6,00	-3,400	F5/F5	+	L lub R	+	1400 x 1000 x 645	150
	STANDARD 10 VW 3		krzyżowy	pionowe	960	50	315	AC	0,18	-	W - 6,70	-	F5/F5	+	L lub R	+	1400 x 1000 x 645	150
	STANDARD 10 HE 3		krzyżowy	poziome	960	50	315	AC	0,18	-	E - 6,00	-3,400	F5/F5	+	L/R	+	1500 x 865 x 645	150
	STANDARD 10 HW 3		krzyżowy	poziome	960	50	315	AC	0,23	-	W - 6,75	-	F5/F5	+	L/R	+	1500 x 865 x 645	150
1300	ADVANCE 12 PE EKO3	NOWOŚĆ	przeciwprądowy	podwieszane	1280	50	500 x 250	EC	0,45	-	E - 3,00/6,00/9,00**	-1,230/-3,400/-3,400**	F7/F5	+	L/R	+	1550 x 1497 x 391	170
	ADVANCE 12 PW EKO3	NOWOŚĆ	przeciwprądowy	podwieszane	1280	50	500 x 250	EC	0,45	-	W - RSVS 500 x 250*	-	F7/F5	+	L/R	+	1550 x 1497 x 391	170
	ADVANCE 12 VE EKO3		przeciwprądowy	pionowe	1290	50	315	EC	0,43	-	E - 2,00	-1,230	F7/F5	+	L lub R	+	1350 x 1200 x 760	152
	ADVANCE 12 VW EKO3		przeciwprądowy	pionowe	1290	50	315	EC	0,43	-	W - RAVS 315*	-	F7/F5	+	L lub R	+	1350 x 1200 x 760	152
	ADVANCE 12 HE EKO3		przeciwprądowy	poziome	1320	50	315	EC	0,40	-	E - 2,00	-1,230	F7/F5	+	L/R	+	1500 x 1000 x 760	184
	ADVANCE 12 HW EKO3		przeciwprądowy	poziome	1320	50	315	EC	0,40	-	W - RAVS 315*	-	F7/F5	+	L/R	+	1500 x 1000 x 760	184
	STANDARD 15 VE 3		krzyżowy	pionowe	1320	50	315	AC	0,28	-	E - 9,00	-3,400	F5/F5	+	L lub R	+	1400 x 1000 x 645	180
	STANDARD 15 VW 3		krzyżowy	pionowe	1320	50	315	AC	0,28	-	W - 9,40	-	F5/F5	+	L lub R	+	1400 x 1000 x 645	150
	STANDARD 15 HE 3		krzyżowy	poziome	1310	50	315	AC	0,28	-	E - 9,00	-3,400	F5/F5	+	L/R	+	1500 x 865 x 645	180
	STANDARD 15 HW 3		krzyżowy	poziome	1310	50	315	AC	0,28	-	W - 10,12	-	F5/F5	+	L/R	+	1500 x 865 x 645	180
1500	ROTO 12 VE EKO3		obrotowy	pionowe	1440	50	315	EC	0,41	-	E - 4,00	-2,400	F7/F5	nw	L lub R	+	1500 x 1150 x 855	180
	ROTO 12 VW EKO3		obrotowy	pionowe	1440	50	315	EC	0,41	-	W - RAVS 315*	-	F7/F5	nw	L lub R	+	1500 x 1150 x 855	180
	ROTO 12 HE EKO3		obrotowy	poziome	1420	50	315	EC	0,44	-	E - 4,00	-2,400	F7/F5	nw	L/R	+	1350 x 900 x 855	162
	ROTO 12 HW EKO3		obrotowy	poziome	1420	50	315	EC	0,44	-	W - RAVS 315*	-	F7/F5	nw	L/R	+	1350 x 900 x 855	162
	STANDARD 15 PE 3		krzyżowy	podwieszane	1420	50	500 x 250	AC	0,37	-	E - 9,00	-3,400	F5/F5	+	L/R	+	1900 x 549 x 1363	194
	STANDARD 15 PW 3		krzyżowy	podwieszane	1420	50	500 x 250	AC	0,37	-	W - RSVS 500 x 250*	-	F5/F5	+	L/R	+	1900 x 549 x 1363	189
1800	STANDARD 19 VE 3		krzyżowy	pionowe	1800	50	400	AC	0,54	-	E - 15,00	-3,400	F5/F5	+	L lub R	+	1650 x 1100 x 790	310
	STANDARD 19 VW 3		krzyżowy	pionowe	1800	50	400	AC	0,54	-	W - 12,80	-	F5/F5	+	L lub R	+	1650 x 1100 x 790	310
	STANDARD 19 HE 3		krzyżowy	poziome	1800	50	400	AC	0,67	-	E - 15,00	-3,400	F5/F5	+	L/R	+	1800 x 1050 x 790	310
	STANDARD 19 HW 3		krzyżowy	poziome	1800	50	400	AC	0,54	-	W - 12,82	-	F5/F5	+	L/R	+	1800 x 1050 x 790	310
1900	ADVANCE 19 PE EKO3	NOWOŚĆ	przeciwprądowy	podwieszane	1930	50	700 x 300	EC	0,50	-	E - 3,00/6,00/12,00**	-1,230/-3,400/-3,400**	F7/F5	+	L/R	+	1750 x 1892 x 399	269
	ADVANCE 19 PW EKO3	NOWOŚĆ	przeciwprądowy	podwieszane	1930	50	700 x 300	EC	0,50	-	W - RSVS 700 x 400*	-	F7/F5	+	L/R	+	1750 x 1892 x 399	269
	ADVANCE 19 VE EKO3	NOWOŚĆ	przeciwprądowy	pionowe	1900	50	400	EC	0,50	-	E - 3,00	-1,230	F5/F5	+	L lub R	+	2000 x 800 x 1600	290
	ADVANCE 19 VW EKO3	NOWOŚĆ	przeciwprądowy	pionowe	2070	50	400	EC	0,50	-	W - RAVS 400*	-	F7/F5	+	L lub R	+	2000 x 800 x 1600	290
	ROTO 19 VE EKO3		obrotowy	pionowe	1850	50	315	EC	0,47	-	E - 9,00	-3,400	F7/F5	nw	L lub R	+	1500 x 1150 x 855	180
	ROTO 19 VW EKO3		obrotowy	pionowe	1850	50	315	EC	0,47	-	W - RAVS 315*	-	F7/F5	nw	L lub R	+	1500 x 1150 x 855	178
	ADVANCE 19 HE EKO3	NOWOŚĆ	przeciwprądowy	poziome	2000	50	400	EC	0,47	-	E - 3,00	-1,230	F7/F5	+	L/R	+	1800 x 802 x 1492	260
	ADVANCE 19 HW EKO3	NOWOŚĆ	przeciwprądowy	poziome	2000	50	400	EC	0,47	-	W - RAVS 400*	-	F7/F5	+	L/R	+	1800 x 802 x 1492	260
	ROTO 19 HE EKO3		obrotowy	poziome	1890	50	315	EC	0,49	-	E - 9,00	-3,400	F7/F5	nw	L/R	+	1350 x 900 x 855	162
	ROTO 19 HW EKO3		obrotowy	poziome	1890	50	315	EC	0,49	-	W - RAVS 315*	-	F7/F5	nw	L/R	+	1350 x 900 x 855	162

* nagrzewnica wodna (RAVS/RSVS) dostarczana opcjonalnie i montowana w kanale; szczegółowe parametry techniczne dostępne w katalogu R-VENT

** możliwość wyboru mocy nagrzewnicy elektrycznej (zasilanie zależne od wybranej mocy)

*** dobór mocy nagrzewnicy indywidualny, moc nie większa niż 1 kW

R1 lub R2 wykonanie prawostronne z różnym ułożeniem króćców (przy zamawianiu należy koniecznie określić stronę R1 lub R2 wg schematów z katalogu)

+ standardowe wyposażenie centrali
- nie stanowi standardowego wyposażenia centrali
nw nie wymagane

ADVANCE - wymiennik przeciwprądowy

ROTO - wymiennik obrotowy

STANDARD - wymiennik krzyżowy

12 - wielkość centrali

E - wtórna nagrzewnica elektryczna

W - wtórna nagrzewnica wodna (T zasil. 80°C/T pow. 60°C)




EC - wentylatory stałoprądowe (ADVANCE i ROTO)

AC - wentylatory na prąd zmienny (STANDARD)

EKO3 - oznaczenie nowej wersji centrali z unowocześnioną automatyką

Brak oznaczenia - wentylatory na prąd zmienny AC (STANDARD)

V - wykonanie pionowe
H - wykonanie poziome
P - wykonanie podwieszane



Wymiary

